

## Micro “V” = Poly “V”

**Fabricação: Borracha Neoprene com cordonéis de poliéster – Sessão PL – Passo 4,7 mm x Altura 7,0 mm**

| Referencia          |                    |          | Referencia          |                    |          | Referencia          |                    |          | Referencia          |                    |          |
|---------------------|--------------------|----------|---------------------|--------------------|----------|---------------------|--------------------|----------|---------------------|--------------------|----------|
| Comprimento externo |                    |          | Comprimento externo |                    |          | Comprimento externo |                    |          | Comprimento externo |                    |          |
| Norma ISO Milímetro | Norma RMA Polegada | Polegada | Norma ISO Milímetro | Norma RMA Polegada | Polegada | Norma ISO Milímetro | Norma RMA Polegada | Polegada | Norma ISO Milímetro | Norma RMA Polegada | Polegada |
| PL 954              | 375 L              | 37,50    | PL                  | ---                | 58,00    | PL 2070             | 815 L              | 81,50    | PL 3124             | 1230 L             | 123,00   |
| PL 991              | 390 L              | 39,00    | PL                  | ---                | 59,00    | PL 2096             | 825 L              | 82,50    | PL 3289             | 1295 L             | 129,50   |
| PL                  | ---                | 41,00    | PL                  | 615 L              | 61,50    | PL 2134             | 840 L              | 84,00    | PL 3327             | 1310 L             | 131,00   |
| PL                  | 423 L              | 42,30    | PL                  | ---                | 62,20    | PL 2197             | 865 L              | 86,50    | PL 3492             | 1375 L             | 137,50   |
| PL                  | ---                | 45,20    | PL                  | 635 L              | 63,50    | PL 2235             | 880 L              | 88,00    | PL 3696             | 1455 L             | 145,50   |
| PL                  | ---                | 46,00    | PL                  | ---                | 65,00    | PL 2324             | 915 L              | 91,50    | PL 4051             | ---                | 159,50   |
| PL                  | ---                | 47,00    | PL                  | 655 L              | 65,50    | PL 2362             | 930 L              | 93,00    | PL 4191             | ---                | 165,00   |
| PL                  | ---                | 47,90    | PL                  | ---                | 66,50    | PL 2476             | 975 L              | 97,50    | PL 4470             | ---                | 176,00   |
| PL                  | 500 L              | 50,00    | PL                  | 675 L              | 67,50    | PL 2515             | 990 L              | 99,00    | PL 4622             | ---                | 182,00   |
| PL                  | ---                | 52,00    | PL                  | 695 L              | 69,50    | PL 2705             | 1065 L             | 106,50   | PL 5029             | ---                | 198,00   |
| PL                  | 525 L              | 52,50    | PL                  | 710 L              | 71,00    | PL 2743             | 1080 L             | 108,00   | PL 5385             | ---                | 212,00   |
| PL                  | ---                | 52,90    | PL                  | 725 L              | 72,50    | PL 2845             | 1120 L             | 112,00   | PL 6096             | ---                | 240,00   |
| PL                  | 540 L              | 54,00    | PL                  | 765 L              | 76,50    | PL 2895             | 1140 L             | 114,00   |                     |                    |          |
| PL                  | 550 L              | 55,00    | PL                  | ---                | 77,00    | PL 2921             | 1150 L             | 115,00   |                     |                    |          |
| PL                  | 560 L              | 56,00    | PL                  | 780 L              | 78,00    | PL 2997             | 1180 L             | 118,00   |                     |                    |          |
| PL                  | ---                | 56,40    | PL                  | 795 L              | 79,50    | PL 3086             | 1215 L             | 121,50   |                     |                    |          |

Peso da correia (1 friso) = 0,036 Kg/m

**Fabricação: Borracha Neoprene com cordoneis de poliéster – Sessão PM – Passo 9,4 x Altura 13,0 mm**

| Referencia          |                    |          | Referencia          |                    |          | Referencia          |                    |          |
|---------------------|--------------------|----------|---------------------|--------------------|----------|---------------------|--------------------|----------|
| Comprimento externo |                    |          | Comprimento externo |                    |          | Comprimento externo |                    |          |
| Norma ISO Milímetro | Norma RMA Polegada | Polegada | Norma ISO Milímetro | Norma RMA Polegada | Polegada | Norma ISO Milímetro | Norma RMA Polegada | Polegada |
| PM 2124             | ---                | 84,0     | PM 3531             | 1390 M             | 139,0    | PM 6883             | 2710 M             | 271,0    |
| PM 2286             | 900 M              | 90,0     | PM 3734             | 1470 M             | 147,0    | PM 7646             | 3010 M             | 301,0    |
| PM 2388             | 940 M              | 94,0     | PM 4089             | 1610 M             | 161,0    | PM 8408             | 3310 M             | 331,0    |
| PM 2515             | 990 M              | 99,0     | PM 4191             | 1650 M             | 165,0    | PM 9169             | 3610 M             | 361,0    |
| PM 2693             | 1060 M             | 106,0    | PM 4470             | 1760 M             | 176,0    | PM 9931             | 3910 M             | 391,0    |
| PM 2832             | 1115 M             | 111,5    | PM 4648             | 1830 M             | 183,0    | PM 10693            | ---                | 421,0    |
| PM 2921             | 1150 M             | 115,0    | PM 5029             | 1980 M             | 198,0    | PM 12217            | ---                | 481,0    |
| PM 3010             | 1185 M             | 118,5    | PM 5410             | 2130 M             | 213,0    | PM 13741            | ---                | 541,0    |
| PM 3124             | 1230 M             | 123,0    | PM 6121             | 2410 M             | 241,0    | PM 15266            | ---                | 601,0    |
| PM 3327             | 1310 M             | 131,0    |                     |                    |          |                     |                    |          |

Temperatura no local da transmissão de -30° até 70°C

\* Acima de 12 frisos é considerada medida especial; Favor consultar o Suporte Técnico.

Peso da correia (1 friso) = 0,123 Kg/m. Disponível a partir de 4 frisos.