


Correia em “V” Sextavadas ou Duplo Dente “V”

Perfil das Correias



ÁREA DE ANOTAÇÕES TÉCNICAS

Perfil AA / HAA		Perfil BB / HBB		Perfil CC / HCC	
Larg. de 13 mm x altura de 10mm		Larg. de 17 mm x altura de 13mm		Larg. de 22 mm x altura de 17mm	
Referência da Correia	Comprimento Circunferência Pitch - Lw (mm)	Referência da Correia	Comprimento Circunferência Pitch - Lw (mm)	Referência da Correia	Comprimento Circunferência Pitch - Lw (mm)
AA 51	1350	BB 60	1600	CC75	2012
AA 52	1374	BB 65	1727	CC 77	2190
AA 55	1450	BB 68	1787	CC 80	2039
AA 60	1575	BB 71	1877	CC 81	2057
AA 68	1780	BB 75	1980	CC 82	2082
AA 70	1831	BB 81	2131	CC 86	2280
AA 72	1828	BB 83	2180	CC 94	2500
AA 75	1958	BB 85	2233	CC 106	2800
AA 77	2000	BB 88	2300	CC 112	2952
AA 78	2032	BB 90	2370	CC 120	3155
AA 80	2085	BB 91	2385	CC 126	3310
AA 85	2212	BB 93	2436	CC 144	3765
AA 87	2265	BB 95	2500	CC 153	4000
AA 88	2288	BB 97	2540	CC 154	4025
AA 90	2336	BB 100	2614	CC 158	4120
AA 91	2370	BB 105	2740	CC 162	4216
AA 96	2500	BB 107	2840	CC 173	4500
AA 103	2670	BB 111	2900	CC 180	4679
AA 105	2720	BB 112	2990	CC 193	5000
AA 108	2800	BB 115	3000	CC 210	5440
AA 112	2898	BB 116	3030	CC 224	5750
AA 116	3000	BB 120	3048	CC 240	6152
AA 120	3101	BB 121	3150		
AA 128	3300	BB 124	3224		
AA 148	3812	BB 128	3251		
AA 158	4066	BB 130	3302		
AA 163	4193	BB 131	3390		
AA 164	4218	BB 136	3528		
AA 166	4270	BB 137	3550		
		BB 144	3730		
		BB 158	4087		
		BB 162	4114		
		BB 173	4470		
		BB 190	4900		
		BB 194	5000		
		BB 270	6858		

Tipo	Largura (b)	Altura (h)	Peso (Kg/m)	Ø Polia Min	Veloc. Periférica
AA	13,0	10,0	0,150	80	
BB	17,0	13,0	0,250	125	30,0
CC	22,0	17,0	0,440	224	m/s

Trabalham no sistema “SERPENTINA”, invertendo rotações e movimentos.

Obs.: As correias sextavadas (Duplo-V) podem ser utilizadas em polias comuns.

*****SUJEITO A ESTOQUE*****